

TL-POE150S

PoE Injektor



Spezifikationen

- IEEE 802.3af konform
- Liefert Strom bis zu 100 Meter weit
- Die notwendige Stromanforderung wird automatisch ermittelt
- Plug & Play, erfordert keine Konfiguration
- Externer Stromadapter

Weitere Daten

Standards & Protokolle		IEEE 802.3, 802.3u, 802.3af CSMA/CD, TCP/IP
Grundfunktionen		Kompatibel mit IEEE802.3af konformen PDs
		Liefert Strom bis zu 100m
		Auto-Erkennung der nötigen Leistung
		Plug & Play
Ports	LAN Port	1 10/100M Auto-Negotiation RJ45 Port (Auto MDI/MDIX)
	PoE Port	1 10/100M Auto-Negotiation RJ45 Port (Auto MDI/MDIX)
Netzwerkmedien		10BASE-T: UTP Kategorie 3, 4, 5 Kabel (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m) 100BASE-TX: UTP Kategorie 5, 5e Kabel (maximum 100m) EIA/TIA-568 100Ω STP (maximum 100m)
LED Indikator		PWR
Sicherheit und Emission		FCC, CE
Maße		81 x 52 x 24mm
Umgebung		Betriebstemp.: 0°C~40°C Speichertemp.: -40°C~70°C Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90%, nicht kondensierend; Speicherfeuchtigkeit: 5%~90%, nicht kondensierend
Ausgangsleistung		15.4W (Max 48VDC)